



## Adesivo Uso Geral PU 40

Id: 12  
Ean13: 789.899.615.887.3  
Dun14: 1.789.899.615.887.0  
Caixa com 12 unidades  
Validade: 12 meses  
NCM: 3506.91.90

Possui dureza Shore A-40, com formação de película entre 15 e 25 minutos. O selante cura totalmente em 5 dias após a aplicação. Após a cura total, apresenta alongamento e elasticidade. Aceita tinta e não craquela. Resistente ao sol e à chuva.

Embalagem:  
Cartucho com 380 gramas

Peso Bruto: 5,46KG Peso Líquido: 4,56KG


É um selante adesivo de alto desempenho especialmente desenvolvido para vedação, enchimento e colagem elástica.


Vedações em superfícies porosas, juntas de dilatação em concreto, alvenaria, pedra, alumínio, vidro temperado, esquadrias, calhas, vedação de juntas em geral. Juntas de dilatação verticais em estruturas pré-moldadas de concreto. vedação de juntas em granito, mármore, entre caixilharia de vidro comum e laminado, entre alvenaria e alumínio, ferro, etc. Vedação de juntas para câmaras frigoríficas em instalações de refrigeração, iluminação.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700